

Официальный дистрибьютор Екомак на территории РФ

Спиральный компрессор SPR 2T/10 500 230V



Характеристики

Производительность:	114 л/мин
Давление:	10 Бар
Мощность:	1,5 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	230/50/1
Габариты:	2055x690x1450 мм
Масса:	150 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	500 л
Безмасляный:	да
С осушителем:	да
Артикул:	8153613040-500

Цена: 0 руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 2T/10 500 230V — промышленное решение для получения безмасляного сжатого воздуха. Его сильными сторонами является высочайшая надежность, отсутствие необходимости в частом техобслуживании и легкость в эксплуатации. Отсутствие необходимости специально утилизировать конденсат также становится весомым преимуществом. Высокие показатели энергоэффективности обеспечивает контроллер с графическим полноцветным дисплеем и интеллектуальным режимом экономии.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

- Ременной привод;

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IЕ3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.